

SINO MUD

Your One-stop Drilling Fluids Source

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

Catálogo de productos Sinomud





Explora la amplia variedad de productos Sinomud

CATEGORÍA

CONTROLADORES DE PH

BENTONITAS

POLÍMEROS PHPA VISCOSIFICANTES

POLÍMEROS CONTROLADORES DE FILTRADO

INHIBIDORES

ESTABILIZADORES

LUBRICANTES

GRASAS

MATERIALES PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN (LCM)

ESPUMANTES

DISPERSANTES

PRODUCTOS ESPECIALES

MUD TEST KIT

Fluidos de Perforación

CONTROLADORES DE PH



WATER FORCE

- Controlador de pH y dureza del agua.
- Incrementa el pH.
- Minimiza la dureza.
- **Empaque:** 20Kg - Balde

BENTONITAS



SUPER GEL

- Bentonita sódica estándar API.
- Formación de revoque.
- Incrementa la viscosidad.
- **Empaque:** 25 Kg - Saco

POLÍMEROS PHPA VISCOSIFICANTES



CHP

- Polímero PHPA sólido.
- Rápido mezclado.
- Incrementa la viscosidad.
- Encapsula y suspende recortes.
- **Empaque:** 15 Kg - Balde



CHP PLUS

- Polímero PHPA sólido.
- Polímero Premium.
- Alto incremento de viscosidad.
- Encapsula y suspende recortes.
- **Empaque:** 15 Kg - Balde

Fluidos de Perforación

POLÍMEROS PHPA VISCOSIFICANTES



CHP ULTRA

- Polímero PHPA sólido.
- Altamente efectivo en aguas saladas.
- Incrementa la viscosidad.
- Encapsula y suspende recortes.
- **Empaque:** 15 Kg - Balde



SUPER POLY

- Polímero PHPA líquido.
- Incrementa la viscosidad.
- Encapsula y suspende recortes.
- **Empaque:** 25 Kg - Bidón

POLÍMEROS CONTROLADORES DE FILTRADO



CX TROL

- Polímero CMC.
- Mejora el control de filtración.
- Mejora la calidad del revoque
- Incrementa la viscosidad.
- **Empaque:** 15 Kg - Balde



VIS

- Polímero PAC.
- Minimiza la pérdida de fluido a la formación.
- Mejora la calidad del revoque.
- Aumenta la viscosidad.
- **Empaque:** 25 Kg - Saco

Fluidos de Perforación

POLÍMEROS CONTROLADORES DE FILTRADO



POLYXCD

- Polímero Goma Xántica.
- Mejora el control de filtración.
- Incrementa la viscosidad a baja velocidad de corte.
- Mejora la calidad del revoque.
- **Empaque:** 15 Kg - Balde

INHIBIDORES



KLA STAB

- Inhibidor líquido de arcillas.
- Minimiza la hidratación de arcillas.
- Elimina la adherencia a las herramientas.
- **Empaque:** 25 Kg - Bidón

INHIBIDORES



PSH

- Inhibidor líquido de arcillas.
- Minimiza la hidratación de arcillas.
- Elimina la adherencia a las herramientas.
- **Empaque:** 25 Kg - Bidón

ESTABILIZADORES



SAL

- Aditivo líquido a base de gilsonita.
- Estabiliza el pozo para prevenir o detener el derrumbe.
- Mejora la calidad del revoque.
- **Empaque:** 25 Kg - Bidón

Fluidos de Perforación

ESTABILIZADORES



SAS

- Aditivo sólido en polvo.
- Estabiliza el pozo para prevenir o detener el derrumbe.
- Mejora la calidad del revoque.
- **Empaque:** 25 Kg - Saco

LUBRICANTES



DRILL LUBE

- Lubricante a base de aceite vegetal.
- Reduce las presiones de torque y arrastre.
- Reduce el desgaste de herramientas.
- **Empaque:** 25 KG - Bidón

LUBRICANTES



HAMMER OIL

- Lubricante para martillos
- Reduce el desgaste de herramientas.
- Excelente lubricación a presión extrema.
- Protección contra la corrosión.
- **Empaque:** 18 L - Bidón

GRASAS



ROD GREASE

- Grasa sólida para tuberías de perforación.
- Adecuado para perforación con pérdida de circulación.
- Reduce el torque y arrastre.
- Minimiza la vibración de la tubería.
- **Empaque:** 17 KG - Balde

Fluidos de Perforación

GRASAS



CX LRG

- Grasa líquida para tuberías de perforación.
- Reduce el torque y arrastre.
- Minimiza la vibración de la tubería.
- **Empaque:** 25 L - Bidón



THREAD GREASE

- Grasa para hilo de roscas de tubería.
- Alta resistencia al lavado y temperatura.
- Eficiente en aguas con dureza, saladas, ácidas o alcalinas.
- **Empaque:** 17 KG - Balde

GRASAS



COPPER THREAD GREASE

- Grasa para hilo de roscas de tubería.
- Medioambientalmente amigable, a base de cobre.
- Alta resistencia al lavado y temperatura.
- Eficiente en aguas con dureza, saladas, ácidas o alcalinas
- **Empaque:** 17 KG - Balde



TUBE LUBE

- Grasa para tubo interior.
- Mejora la calidad de la muestra.
- Facilita la entrada e impide la salida de la muestra del tubo interior.
- Medioambientalmente amigable, no contiene hidrocarburos.
- **Empaque:** 18 KG - Balde

Fluidos de Perforación

MATERIALES PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN (LCM)



PLUG

- Polímero que al hidratarse, incrementa su volumen.
- Sella fracturas grandes y pequeñas.
- Fácil de aplicar.
- Compatible con la mayoría de productos.
- **Empaque:** 15 KG - Balde



SEAL

- Fibra para pérdida de circulación.
- Sella fracturas grandes y pequeñas.
- Compatible con la mayoría de productos.
- Medioambientalmente amigable.
- **Empaque:** 25 KG - Saco

MATERIALES PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN (LCM)



BENTONITE PELLETS

- Bentonita en pellets.
- Sellador de cavidades y fracturas grandes.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de usar.
- **Empaque:** 25 KG - Saco

ESPUMANTES



FOAM PLUS

- Espumante líquido de alta calidad.
- Mejora la limpieza del pozo y la velocidad de perforación.
- Reduce la erosión en formación no consolidadas.
- Reduce los requerimientos de aire.
- Compatible con la mayoría de productos
- **Empaque:** 25 KG - Bidón

Fluidos de Perforación

DISPERSANTES



THN

- Dispersante de fluidos de perforación.
- Diluyente de arcillas bentoníticas.
- Libera tuberías y herramientas atrapadas por arcillas reactivas.
- Acción de adelgazamiento inmediato.
- **Empaque:** 25 KG - Bidón

PRODUCTOS ESPECIALES



SAND CURE

- Sistema polimérico.
- Controla la estabilidad del pozo y la pérdida del fluido.
- Usado en la perforación de formaciones con arena y grava.
- Incrementa la viscosidad del fluido.
- **Empaque:** 15 KG - Balde

PRODUCTOS ESPECIALES



CX WATERWELL CLEAN

- Dispersante de fluidos de perforación.
- Usado para la limpieza de pozos perforados.
- Óptimo a baja dosificación.
- **Empaque:** 15 KG - Balde

KIT DE ANÁLISIS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN



MUD TEST KIT

Contiene:

- Kit de contenido de arenas.
- Jarra y embudo de Marsh.
- Balanza de lodos.

DRILL LUBE

Lubricante

DRILL LUBE es un lubricante altamente efectivo y medioambientalmente amigable, que puede reducir el torque y el arrastre, así como minimizar el potencial de embolamiento en la broca y es aplicable en la mayoría de fluidos de perforación a base de agua.

Tratamiento recomendado

Agregue DRILL LUBE desde una concentración de 1.0 a 3.0 Litro al fluido de perforación. Las cantidades pueden variar, dependiendo de la litología presente. Mezcle lentamente a través de un mezclador de chorro o vierta lentamente en el vórtice de un agitador de alta velocidad.

Ventajas

- Lubricante efectivo para la reducción de las presiones de torque y arrastre.
- Puede ser utilizado en todos los tipos de fluidos de perforación a base de agua.
- Reduce el potencial de embolamiento de la broca.
- Retarda la de hidratación de arcillas reactivas.
- Medioambientalmente amigable.
- No afecta negativamente las propiedades reológicas del fluido.

Aplicaciones

- Minimizar las presiones de torque y arrastre
- Pozos altamente desviados y horizontales
- Minimizar el potencial de pegadura y embolamiento

Paquete y almacenamiento

Bidones de 25 kg o según el requisito del cliente. Evite la presión extrema de alta intensidad y la exposición prolongada a la luz solar intensa. Mantenga el contenedor cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y flama. Almacene en un lugar seco y evite la humedad.

SINO MUD
Your One-stop Drilling Fluids Source

Cell/WHATSAPP: +8618639342233
Email: sales@sinomud.com

N.W: 25 ± 0.5 kg
Address: Puyang, Henan, China
Website: www.sinomud.com
Manufacture Date:

SINO MUD
Your One-stop Drilling Fluids Source